

MC-302E PG2

PowerG Contato de porta ou janela sem fio com entrada com fio



con Tecnología
PowerG

Recursos que fazem a diferença:

- Ideal para proteger portas e janelas
- Operação selecionável pelo usuário de entrada auxiliar como NA ou EOL (circuito de fim de linha com sensores NF ou NA)
- Amplo alcance de transmissão permite instalações sem repetidor
- Ciclo de vida útil da bateria de 8 anos com uso padrão
- Indicação de qualidade de conexão visível exibida no dispositivo
- A tecnologia de comunicação sem fio bidirecional PowerG utiliza a metodologia de salto de frequência no espectro de dispersão (Frequency Hopping Spread Spectrum) FHSS-TDMA - fornecendo uma robustez e confiabilidade, semelhantes com as obtidas em sistemas utilizando comunicação com fio
- Compatível com sistemas PowerMaster e receptores PowerG

O MC-302E PG2 é um transmissor de contato magnético bidirecional, totalmente supervisionado e projetado principalmente para proteger portas e janelas. Este dispositivo altamente confiável e sem

fio é compatível com os sistemas de alarme PowerMaster e é muito fácil de instalar e operar, adaptado para uma ampla variedade de ambientes residenciais e comerciais.

Especificações

Tipo de bateria	Bateria de lítio CR-123 de 3 V
Peso (com a bateria)	53 g
Temperatura operacional	.0 °C a 49 °C
Ambiente operacional	Apropriado para ambientes internos
Dimensões	81 x 34 x 25 mm

Certificações

CE FC