

# MC-302 PG2

## Contact magnétique sans fil

avec la  
**PowerG**  
Technologie

### Des fonctions qui font toute la différence:

- Compatible Série PowerMaster
- Technologie radio PowerG révolutionnaire offrant une fiabilité, une robustesse, et une puissance hors pair
- Technologies intégrées: TDMA / FHSS / AES 128bits
- Protection des ouvrants
- Facile à installer
- Espacement maximum: 5 à 25 mm
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Durée de vie batterie: 8 ans
- Conforme à la norme EN 50131-2-6 Grade 2

### Contact magnétique universel

Le MC-302 est un contact magnétique sans fil facile à installer qui a pour objectif de protéger tous les ouvrants tels que les portes et fenêtres.

### Installation facile

- Led d'état de la qualité de transmission radio
- Bouton Apprentissage et Auto-test
- Indication de batterie basse à la centrale
- Configuration & Maintenance à distance

### Caractéristiques techniques

Fréquences radio. . . . .	433-434 / 868-869 / 912-919 MHz
RF/Radio technologie . . . . .	PowerG
Supervision . . . . .	toutes les 4 mn
Autoprotection. . . . .	Ouverture et Arrachage
Type de batterie. . . . .	Lithium 3V - CR123A
Durée de vie batterie . . . . .	8 ans (usages & conditions normales)
Espacement . . . . .	Min de 5 à 14mm / Max de 5 à 25 mm selon supports & sens
Température . . . . .	de 0 à 49° en intérieur
Dimensions . . . . .	.81 x 34 x 25 mm
Poids. . . . .	53 g (avec la batterie)
Couleur . . . . .	Blanc

### Certifications

[www.visonic.com](http://www.visonic.com)

Contactez Visonic pour plus d'informations:  
Email: [info@visonic.com](mailto:info@visonic.com)