



# Visonic®

For a secure way of life

## RP-600 PG2 Repetidor Dúplex Inalámbrico



- Basado en tecnología PowerG® incluye Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS-TDMA- proporcionando la fiabilidad y robustez de los sistemas cableados.
- Aumenta el rango de cobertura entre los paneles PowerMaster® y el resto de dispositivos PowerG.
- Rango de transmisión superior al estándar de la industria.
- Indicación visible de calidad de señal en el dispositivo.
- Alimentación AC con batería recargable de 48 horas (backup).
- Diseño compacto fácil de instalar.
- Tamper frontal y posterior.
- Indicadores LED de fallo de Alimentación y diagnóstico
- Compatible con PowerMaster y dispositivos PowerG

RP-600 PG2 extiende el rango de comunicación entre el Panel PowerMaster y el resto de dispositivos PowerG. Recibe alarmas, estado y mensajes de control de los dispositivos inalámbricos y reenvía los mismos al panel de control.

### Especificaciones:

Alimentación:	230VAC, 50Hz/9VAC, 0,35A
Batería tipo:	4,8 Volt 1300mAh (recargable)
Tiempo de Backup (Batería):	36 horas
Peso (incluye batería):	470 gramos
Temperatura de funcionamiento:	0°C a 49°C
Tipo de instalación:	Interior
Dimensiones:	161 x 161 x 50 mm

### Certificaciones:

CE FC